




Surf 250 / 350 / 450

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД РАСПАШНЫХ ВОРОТ ДЛЯ ДЛИНЫ СТВОРКИ ДО 3,5 М ИЛИ МАКС. ВЕС ДО 300 КГ




- Надежный электромеханический привод с корпусом из литого алюминия, покрытый устойчивой к атмосферным воздействиям полиэфирной краской
- Версия Н оснащена механическими и электронными концевыми выключателями исполнение IP67
- Регулируемая задний фиксатор с отверстиями
- Могут применяться резервные батареи и солнечная батарея KIT SUNNY (Surf 24V)
- Привод с небольшой шириной для установки в т.ч. в ограниченном пространстве
- Реверсивная версия доступна
- Сильный бесконечно вращающийся винт поддерживается подшипниками для макс. устойчивости
- По запросу SURF с внешним разблокировочным устройством

SURF SE 350H 24V Cod. 11005086



Металлическое ручное разблокировочное устройство (стандартная серия Н)



Механические / электронные стопоры (стандартная серия Н)



Шестерни с подшипниками

КОД	НАЗВАНИЕ	UNIGATE INVERTER	МАКС. ВЕС СТВОРКИ (КГ)	МАКС. ДЛИНА СТВОРКИ (М)	МАКС. УГОЛ ОТКРЫТИЯ	МАКС. ЦИКЛ / ЧАС	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ
11005010	SURF 250 24V	-	250	2,5	120°	25	36
11005000	SURF 250	-	250	2,5	120°	15	36
11005085	SURF 350	-	300	3,5	120°	20	36
11005060	SURF 350 reversible	-	300	3,5	120°	20	36
11005071	SURF 350 H	-	300	3,5	120°	20	36
11005066	SURF 350 24V H	-	300	3,5	120°	25	36
11005076	SURF 350 with encoder H	-	300	3,5	120°	20	36
11005300IV	SURF 450 H	IV	450	4,5	120°	50	36
11005350	SURF 450 H 24V	-	450	4,5	120°	25	36

NB: версии Н с механическим и электронным концевым выключателем предназначены для работы в сочетании с блоком управления с функцией управления концевыми выключателями (GATE DG или USER DG) и ручным разблокировочным устройством с металлическим замком



IV=inverter
Привод для управления электронным блоком управления UNIGATE INVERTER

АКСЕССУАРЫ




23106305
Комплект батарей с коробкой



12715235
PSS
Механические стопоры (2 шт.)



12711110
Кронштейн для наружного открывания L = 400 мм (2 шт.)



DIMENSIONS (mm)

* with mechanical stops
corsa con battute meccaniche montate



23101104
Зарядное устройство 800 мА с солнечной панелью



23106370 (*)
20 Вт солнечная панель + ESUN Q + аккумулятор 12 Ач



12715265
Регулируемый задний кронштейн не для сварки (2 шт.)



12710676
Цилиндр Din с переменным кодированием и рычагом разблокировки



12715268
Регулируемый передний крепежный кронштейн (2 шт.)

