





Swing 2 DG

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 230 В ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ
БЕЗ КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.
ЦИФРОВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ



Контрольные блоки

КОД	НАЗВАНИЕ
23021096	SWING 2 DG с коробкой BL
23021096FC	SWING 2 DG FC
23021096LE	SWING 2 DG LE
23021096FCLE	SWING 2 DG FCLE



DIMENSIONS (mm)

КОД	НАЗВАНИЕ
23105350	BL
23105355	BLD
23105430	BL MAX

- Электронный блок управления с цифровым многоязычным программированием для подключения к 230 В приводам распашных ворот без концевого выключателя
- Автоматическая логика (6 режимов), полуавтомат (6 режимов), зажатая кнопка, открыть - закрыть
- Замедление при открытии и закрытии регулируется отдельно
- Раздельная регулировка крутящего момента двигателя
- Самообучение времени работы
- Самотестирование фотоэлементов
- Самодиагностика на дисплее
- Регулируемая по времени рабочая подсветка
- Управление электрическим замком
- Программируемые входы
- Съёмные клеммы
- Управление RF UNI или RF FIX (для управления передатчиками с фиксированным кодом)
- Пешеходное открытие
- Выход для аксессуаров 24 В 500 мА максимум
- Программирование и обновление через Jolly3
- Время работы
- Время задержки СТВОРКИ
- Пройденное количество рабочих циклов
- Управление функцией PUSH-OVER (поддавливание створки)
- Управление кромкой безопасности
- Управление светодиодным сигнальным маяком 24В
- Программируемый выход 24 В для аксессуаров
- и многие другие функции